



ÜRÜN KİTAPÇIĞI

2060 BB BAHÇE

- 58 BG, 3 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 16 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKANİK SENKROMEÇLİ



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2060 BB BAHÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		ITL 3100 FLT
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	2780 / 3
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	58 / 2100
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	230 / 2100
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	85
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16+8
Dört Çeker Kumanda Tahniki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Otomatik
Arka Diferansiyel Kilidi		Buton İle Kontrol
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip (PTO İçin Bağımsız Kumandalı)
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	4
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2600
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1956)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		260/70R16
1. Opsiyon (Arka)		380/70R24
2. Opsiyon (Ön)		280/70R18
2. Opsiyon (Arka)		380/70R28
BOYUTLAR (mm)		
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		3880
Toplam Yükseklik		2510
Dingil Açıklığı		2034
Ön İz Genişliği	(mm)	1340
Arka İz Genişliği	(mm)	1285
Alt Açıklık		235 (275)*
AĞIRLIKLAR (kg)		
Ön Ağırlık		6x30 + 50
Arka Ağırlık		2 x 50
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		2660

2080 BB BAHÇE

- 79 BG, 3 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 16 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKANİK SENKROMEÇLİ



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2080 BB BAHÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		PERKINS 1103D - 33TA
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	3300 / 3
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	79 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	310 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	85
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16+8
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip (PTO İçin Bağımsız Kumandalı)
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	4
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3000
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1956)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		260/70R16
1. Opsiyon (Arka)		380/70R24
2. Opsiyon (Ön)		280/70R18
2. Opsiyon (Arka)		380/70R28
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)		3870
Toplam Yükseklik		2510
Dingil Açıklığı		2047
Ön iz Genişliği	(mm)	1340
Arka iz Genişliği	(mm)	1285
Alt Açıklık		235 (275)*
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		6x30 + 50
Arka Ağırlık		2x(47+54)/2x50
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		2800

2060BB



Topragımızdaki Bereket



 **BASAK**

2050 KOMPAKT

- 47 BG, 3 SİLİNDİRLİ, EURO III A MOTOR
- 8 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- MEKANİK SENKROMEÇLİ



CEKICI
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2050 KOMPAKT

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		GÖLGELİKİ
MOTOR		4WD
Motor Tipi		ITL3102IL
Emisyon Tipi		Euro Stage IIIA
Aspirasyon		Doğal Emişli
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	2893 / 3
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	47 / 2100
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	185 / 1200
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	65
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		8+8
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	4 / 2
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2400
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		-
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1953)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		260/70R16
1. Opsiyon (Arka)		14,9 - 28
2. Opsiyon (Ön)		280/70R18
2. Opsiyon (Arka)		380/70R28
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		3850
Toplam Yükseklik		2615
Dingil Açıklığı		1945
Ön İz Genişliği	(mm)	1390
Arka İz Genişliği	(mm)	1380
Alt Açıklık		315
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		4x30 + 50
Arka Ağırlık		2 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		2860

2055 KOMPAKT

- 58 BG, 3 SİLİNDİRLİ, EURO III A MOTOR
- 8 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO/INTERCOOLER
- MEKANİK SENKROMEÇLİ



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2055 KOMPAKT

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	2055 ROPSLU	2055 GÖLGELİKLİ
MOTOR	4WD	4WD
Motor Tipi	ITL3100LT	ITL3100FLT
Emisyon Tipi	Stage 3A	Stage 3A
Aspirasyon	Turbo - Intercooler	Turbo - Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm ³ / adet)	2780 / 3	2780 / 3
Azami Motor Gücü (ISO 14396) (kw/hp/rpm)	42 / 58 / 2100	42 / 58 / 2100
Azami Motow Torku (nm / rpm)	230 / 1300	230 / 1300
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı	Su Soğutmalı
Yakıt Tankı (lt)	65	65
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeçli	Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu	Mekanik Senkromeçli	Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu	8+8	8+8
Dört Çeker Kumanda Tahniki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi	Limited Slip	Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kumandalı	Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Diskli Kuru Tip	Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı (Çıkış / Valf)	2 / 1	4 / 2
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2700	2700
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı	Kategori II	Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız Çift Devirli	Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	-	-
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri) (rpm)	540 (1953)	540 (1953)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri) (rpm)	540E (1506)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi	Yağ Banyolu Diskli Fren	Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni	Mekanik Kumandalı	Mekanik Kumandalı
Park Freni	Mekanik Kumandalı	Mekanik Kumandalı
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)	280/70R18	260/70R16
1. Opsiyon (Arka)	14,9 - 28	14,9 - 28
2. Opsiyon (Ön)	280/70R18	280/70R18
2. Opsiyon (Arka)	380/85R28	380/70R28
BOYUTLAR (mm)		
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)	3850	3850
Toplam Yükseklik	2615	2615
Dingil Açıklığı	1945	1945
Ön İz Genişliği (mm)	1390	1390
Arka İz Genişliği (mm)	1380	1380
Alt Açıklık	315	315
AĞIRLIKLAR (kg)		
Ön Ağırlık	2x30 + 50	4x30 + 50
Arka Ağırlık	2x45	2x45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	2800	2860

2060 BK KOMPAKT

- 58 BG, 3 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 16 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2060 BK KOMPAKT

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		2WD	4WD
Motor Tipi		ITL3100FLT	
Emisyon Tipi		Stage 3A	
Aspirasyon		Turbo - Intercooler	
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	2780 / 3	
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	42 / 58 / 2100	
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	230 / 1300	
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı	
Yakıt Tankı	(lt)	72	
TRANSMİSYON			
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli	
Mekik Yolu		-	
Vites Kutusu		16+8	
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		-	Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı	
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip	
HİDROLİK SİSTEM			
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet	
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	4 / 2	
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2600	
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II	
KUYRUK MİLİ			
Tipi		Bağımsız Çift Devirli	
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik	
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		-	
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	540 (1956)	
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	540E (1506)	
FRENLER			
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren	
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı	
Park Freni		Mekanik Kumandalı	
LASTİK SEÇENEKLERİ			
1. Opsiyon (Ön)		6,50 - 18	280/70R18
1. Opsiyon (Arka)		14,9 - 28	14,9 - 28
2. Opsiyon (Ön)		6,50 , 16	280/70R20
2. Opsiyon (Arka)		14,9 - 30	14,9 - 30
3. Opsiyon (Ön)		6,50 - 16	260/70R20
3. Opsiyon (Arka)		380/85R28	380/85R28
4. Opsiyon (Ön)		6,50 - 16	280/70R20
4. Opsiyon (Arka)		380/85R30	380/85R30
BOYUTLAR (mm)			
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)		3710	3740
Toplam Yükseklik			2585
Dingil Açıklığı			2000
Ön İz Genişliği	(mm)	1340 - 1540	1380
Arka İz Genişliği	(mm)		1385 - 1445
Alt Açıklık			355
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ön Ağırlık		2x30 + 50	4x30 + 50
Arka Ağırlık			2 x 50
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		2500	2760

2060 BT KOMPAKT

- 58 BG, 3 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 12 İLERİ 12 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKANİK SENKROMEÇLİ



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2060 BT KOMPAKT

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	2WD (Platform)	4WD (Platform)	2WD (Kabin)	4WD (Kabin)
Motor Tipi	ITL3100FLT			
Emisyon Tipi	Stage 3A			
Aspirasyon	Turbo - Intercooler			
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm ³ / adet)	2780 / 3			
Azami Motor Gücü (ISO 14396) (kw/hp/rpm)	43 / 58 / 2100			
Azami Motor Torku (nm / rpm)	230 / 1300			
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı			
Yakıt Tankı (lt)	72			
TRANSMİSYON				
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeçli			
Mekik Kolu	Mekanik Senkromeçli			
Vites Kutusu	12+12			
Dört Çeker Kumanda Tahriri	-	Mekanik	-	Mekanik
Ön Diferansiyel Kilidi	-	Limited Slip	-	Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kumandalı			
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Diskli Kuru Tip			
HİDROLİK SİSTEM				
Fonksiyonlar	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet			
Hidrolik Güç Çıkışı (Çıkış / Valf)	4 / 2			
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2600			
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı	Kategori II			
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Çift Devirli			
PTO Debriyajı	Elektro-Hidrolik			
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart			
Kuyruk Mili Devri (motor devri) (rpm)	540 (1938)			
Kuyruk Mili Devri (motor devri) (rpm)	540E (1648)			
FRENLER				
Tipi	Yağ Banyolu Diskli Fren			
Ayak Freni	Hidrolik Kumandalı			
Park Freni	Mekanik Kumandalı			
LASTİK SEÇENEKLERİ				
1. Opsiyon (Ön)	7,50 - 16	280/85R20	7,50 - 16	280/85R20
1. Opsiyon (Arka)	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36
2. Opsiyon (Ön)	7,50 - 16	260/80R20	7,50 - 16	260/80R20
2. Opsiyon (Arka)	14,9 - 30	14,9 - 30	14,9 - 30	14,9 - 30
3. Opsiyon (Ön)	7,5 - 16	280/85R20	7,5 - 16	280/85R20
3. Opsiyon (Arka)	340/85R36	340/85R36	340/85R36	340/85R36
4. Opsiyon (Ön)	7,5 - 16	260/80R20	7,5 - 16	260/80R20
4. Opsiyon (Arka)	380/85R30	380/85R30	380/85R30	380/85R30
BOYUTLAR (mm)				
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	4003	3970	4003	3970
Toplam Yükseklik	2790	2790	2727	
Dingil Açıklığı	2145	2178	2145	2178
Ön İz Genişliği	1400 - 1600	1370 - 1490	1400 - 1600	1370 - 1490
Arka İz Genişliği	1375 - 1512			
Alt Açıklık	410			
AĞIRLIKLAR (kg)				
Ön Ağırlık	4x30 + 50	6x30 + 50	4x30 + 50	6x30 + 50
Arka Ağırlık	2 x 45			
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	2720	2840	2820	2940



Topragımızdaki Bereket

2075BK



BASAK

2075 BK TARLA

- 72 BG, 4 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 16 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER



CEKICI
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2075 BK TARLA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	2WD (Platform)	4WD (Platform)	2WD (Kabin)	4WD (Kabin)
Motor Tipi	BT40845T3			
Emisyon Tipi	Stage 3A			
Aspirasyon	Turbo - Intercooler			
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	3142 / 4		
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	53 / 72 / 2500		
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	273 / 1600		
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı			
Yakıt Tankı	(lt)	72		
TRANSMİSYON				
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeçli			
Vites Kutusu	16+8			
Dört Çeker Kumanda Tahriri	-	Elektro-Hidrolik	-	Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi	-	Limited Slip	-	Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kumandalı			
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Diskli Kuru Tip			
HİDROLİK SİSTEM				
Fonksiyonlar	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet			
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	4		
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2600		
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı	Kategori II			
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Çift Devirli			
PTO Debriyajı	Elektro-Hidrolik			
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	540 (1953)		
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	540E (1506)		
FRENLER				
Tipi	Yağ Banyolu Diskli Fren			
Ayak Freni	Mekanik Kumanda Kontrolü			
Park Freni	Mekanik Kumanda Kontrolü			
LASTİK SEÇENEKLERİ				
1. Opsiyon (Ön)	7,50 - 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
1. Opsiyon (Arka)	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36
2. Opsiyon (Ön)	7,50 , 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
2. Opsiyon (Arka)	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30
3. Opsiyon (Ön)	-	11,2 - 24	-	11,2 - 24
3. Opsiyon (Arka)	-	13,6 - 38	-	13,6 - 38
BOYUTLAR (mm)				
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	3830	3930	3830	3930
Toplam Yükseklik	2685		2555	
Dingil Açıklığı	2105	2215	2105	2215
Ön İz Genişliği	1370 - 1570	1380	1370 - 1570	1380
Arka İz Genişliği	1320 - 1520			
Alt Açıklık	460			
AĞIRLIKLAR (kg)				
Ön Ağırlık	4x30 + 50	6x30 + 50	4x30 + 50	6x30 + 50
Arka Ağırlık	2x(47+54)			
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	2820	3080	3025	3285

2075 BT TARLA

- 72 BG, 4 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 16 İLERİ 8 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKANİK SENKROMEÇLİ



CEKICI
TASARIM



SÜRÜS
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2075 BT TARLA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	2WD (Platform)	4WD (Platform)	2WD (Kabin)	4WD (Kabin)
Motor Tipi	BT40845T3			
Emisyon Tipi	Stage 3A			
Aspirasyon	Turbo - Intercooler			
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	3142 / 4		
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	53 / 72 / 2500		
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	273 / 1600		
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı			
Yakıt Tankı	(lt)	72		
TRANSMİSYON				
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeçli			
Vites Kutusu	16+8			
Dört Çeker Kumanda Tahriki	-	Elektro-Hidrolik	-	Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi	-	Limited Slip	-	Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kumandalı			
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Diskli Kuru Tip			
HİDROLİK SİSTEM				
Fonksiyonlar	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet			
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	4		
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3000		
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı	Kategori II			
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Çift Devirli			
PTO Debriyajı	Elektro Hidrolik			
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	540 (1953)		
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	540E (1506)		
FRENLER				
Tipi	Yağ Banyolu Diskli Fren			
Ayak Freni	Mekanik Kumanda Kontrolü			
Park Freni	Mekanik Kumanda Kontrolü			
LASTİK SEÇENEKLERİ 2680				
1. Opsiyon (Ön)	7,50 - 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
1. Opsiyon (Arka)	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36
2. Opsiyon (Ön)	7,50 , 16	11,2 - 24	7,50 , 16	11,2 - 24
2. Opsiyon (Arka)	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30
3. Opsiyon (Ön)	7,50 - 16	12,4 - 24	7,50 - 16	12,4 - 24
3. Opsiyon (Arka)	13,6 - 38	13,6 - 38	13,6 - 38	13,6 - 38
BOYUTLAR (mm)				
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	3766	3926	3766	3926
Toplam Yükseklik	2800	2800	2680	
Dingil Açıklığı	2005	2090	2005	2090
Ön İz Genişliği	(mm)	1370 - 1570	1370 - 1570	1440 - 1640
Arka İz Genişliği	(mm)	1320 - 1520		
Alt Açıklık	480			
AĞIRLIKLAR (kg)				
Ön Ağırlık	4x30 + 50	6x30+50	4x30+50	6x30+50
Arka Ağırlık	2x(47+54)			
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	2915	3155	3275	3515

2090 S

- 92 BG, 4 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 24 İLERİ 24 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKANİK SENKROMEÇLİ
- MEKİK KOLU



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2090S

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		PERKINS - 1104D - 44T
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	4400 / 4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	68 / 92 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	393 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	120
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Standart Senkromeçli
Power Hi-Lo		-
Vites Kutusu		24 + 24
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	6
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3000
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart
Kuyruk Milî Devri (motor devri)	(rpm)	540 (1938)
Kuyruk Milî Devri (motor devri)	(rpm)	540E (1648)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		280/85R24
1. Opsiyon (Arka)		340/85R36
2. Opsiyon (Ön)		320/85R24
2. Opsiyon (Arka)		460/85R30
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)		4313
Toplam Yükseklik		2810
Dingil Açıklığı		2400
Ön İz Genişliği	(mm)	1420 - 1450
Arka İz Genişliği	(mm)	1420 - 1620
Alt Açıklık		495
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		8x30 + 50
Arka Ağırlık		4 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		3715
AKSESUARLAR		
Ledbar		Ops
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Gerî Görüş Kamerası ve Ekran		Ops



Toprazımızdaki Bereket

2075BT



BASAK

2105 S

- 102 BG, 4 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 24 İLERİ 24 GERİ ŞANZİMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKİK KOLU



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2105 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		PERKINS - 1104D - 44TA
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	4400 / 4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	74.9 / 102 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	416 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	120
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Standart Senkromeçli
Power Hi-Lo		-
Vites Kutusu		24 İleri + 24 Geri
Sürünge Vites		Var
Maks. Min. Vites Hızı	(km/h)	0,48 - 40 *
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Otomatik (Limited Slip)
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Mekanik
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	6
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3400
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız 4 Devir
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Var
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	430 - 540 - 540E - 1000
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	(rpm)	2073 - 1881 - 1530 - 2048
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		340/85R24
1. Opsiyon (Arka)		460/85R30
2. Opsiyon (Ön)		340/85R24
2. Opsiyon (Arka)		420/85R34
3. Opsiyon (Ön)		340/85R24
3. Opsiyon (Arka)		340/85R38
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		4355
Toplam Yükseklik		2783 - 2807
Dingil Açıklığı		2445
Ön İz Genişliği	(mm)	1510 - 1510 - 1510
Arka İz Genişliği	(mm)	1500 - 1700 - 1510
Alt Açıklık		355
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		8x30 + 50
Arka Ağırlık		6 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		3900
AKSESUARLAR		
Ledbar		Ops
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops

2110 S

- 110 BG, 4 SİLİNDİRLİ EURO III A MOTOR
- 24 İLERİ 24 GERİ ŞANZIMAN
- TURBO / INTERCOOLER
- MEKİK KOLU



ÇEKİCİ
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

2110 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		PERKINS - 1104D - 44TA
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	4400 / 4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	81 / 110 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	420 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	120
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Standart Senkromeçli
Power Hi-Lo		Ops
Vites Kutusu		24 + 24
Sürüngeç Vites		Ops
Maks. Min. Vites Hızı	(km/h)	0,58 - 39,1
Dört Çeker Kumanda Tahrirli		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	8
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	4500
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı		Kategori II
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1938)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1648)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		380/85R28
1. Opsiyon (Arka)		460/85R34
2. Opsiyon (Ön)		340/85R28
2. Opsiyon (Arka)		380/85R38
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		4645
Toplam Yükseklik		2917
Dingil Açıklığı		2450
Ön İz Genişliği	(mm)	1730
Arka İz Genişliği	(mm)	1710
Alt Açıklık		627
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		12x40 + 70
Arka Ağırlık		6 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		4355
AKSESUARLAR		
Ledbar		Ops
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops

5120

- 116 BG, 4 SILİNDİRLİ STAGE IV FINAL MOTOR
- 32 İLERİ 32 GERİ VİTES
- 4 HIZLI POWER SHIFT
- TURBO / INTERCOOLER
- MULTI CONTROLLER BOARD
- POWER SHUTTLE

Red Power



CEKICI
TASARIM



SÜRÜŞ
KEYFİ



YÜKSEK
PERFORMANS



DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ



YAYGIN
SERVİS AĞI



BASAK

5120

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		
Motor Tipi		TCD3.6L04
Emisyon Tipi		Stage IV
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı (cm ³ /adet)		4400 / 4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	85,4 / 116 / 2200
Azami Motor Torku	(nm/rpm)	480 / 1400
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili Kuru Tip
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt/Adblue Tankı	(lt)	200 / 20
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		32 İleri - 32 Geri Yarı Otomatik
Power-Shuttle		Standart
Power Shift		Standart
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Otomatik
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM		
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt / dak) / bar	100
Fonksiyonlar		Elektronik
Hidrolik Güç Çıkışı	(Çıkış / Valf)	8 / 4
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	(kg)	5500
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası		Standart
Auto-Lift		Elektronik
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız 4 Hızlı
Kuyruk Mili Devri		540 - 540E - 1000 - 1000E
Auto PTO		Standart
Ön Üç Nokta Askı Sistemi		Ops
Ön Hidrolik Güç Çıkışı		Ops
Ön PTO		Ops
Ön PTO Devri		1000
FRENLER		
Servis Freni		Yağ Banyolu Diskli Fren
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		380/70R28
1. Opsiyon (Arka)		480/70R38
2. Opsiyon (Ön)		380/70R28
2. Opsiyon (Arka)		420/85R38
AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER		
Ön Ağırlık	(kg)	12x40 + 70
Arka Ağırlık	(kg)	-
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		5000
Toplam Uzunluk	(mm)	4622 - 4840
Dingil Açıklığı	(mm)	2500
Toplam Genişlik	(mm)	1990 - 2490
Toplam Yükseklik	(mm)	2695 - 2745
Ön İz Genişliği	(mm)	1632 - 1974
Arka İz Genişliği	(mm)	1610 - 2022
Alt Açıklık	(mm)	327 - 480
AKSESUARLAR		
Motor Güç Yönetimi (Devir Sabitleme Modu)		Standart
Power Shuttle Agresiflik Ayarı		Standart
Over Drive Mod		Standart
Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Hava Kompresörü		Standart
Ledbar		Ops
Gerri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops

5120

Red Power



Topragımızdaki Bereket



DESIGN
AWARD
2020



BASAK

• Satış Noktalarımız





BASAK

www.basaktraktor.com.tr



BASAK

Çağrı Merkezi 444 8 588

www.basaktraktor.com.tr

[/basaktraktortr](https://www.facebook.com/basaktraktortr)

[/basaktraktortr](https://www.twitter.com/basaktraktortr)

[/basaktraktor](https://www.instagram.com/basaktraktor)

[/başak traktör](https://www.linkedin.com/company/basak-traktor)

BSK 30 03 2022

Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
Başak Traktör A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.