



The ABOLLO HYDRAULIC ADJUSTABLE FULL AUTOMATIC PLOUGH can be used for the processing of fallow and stubble soils, the crumbling of the soil and the overturning of soil, as well as you can use it to cover soil with the plant and fertilizer residuals. With the option to adjust the hydraulic work width, the working width can be adjusted from the tractor unless getting off. It provides a secure transportation opportunity by narrowing the gap in the road and transportation mode. Provides the possibility to plow without stopping in stone and vegetable rooted areas. Thanks to the automatic springs, it can easily get rid of the obstacles. With adjustable spring pressure, it can work comfortably even in very heavy soil conditions. Hydraulic road position and wheel system ensure safe transport on the road (optional).

Автоматический плуг с гидравлической регулировкой - МАРКИ ABOLLO, может использоваться для обработки неровной почвы, паров, фрагментации, опрокидывания почвы, кроме того, вы можете использовать для покрытия почвы, удобрений и растительных остатков. Не выходя из трактора можно регулировать рабочую ширину оборудования через гидравлическую систему. Как во время транспортировки в дороге обеспечивает безопасное передвижение. На каменистых и густо растительных корневых почвах обеспечивает бесперебойную работы. Благодаря автоматическим пружинам вы можете легко пройти встречающиеся препятствия. С ним удобно работать даже в очень на тяжелых видах почвы, за счет регулируемым давлением пружины. Безопасную транспортировку на дороге (по желанию) обеспечивает гидравлическая система оборудования и система колес.

المحراث بالتحكم الهيدروليكي الأوتوماتيكي بالكامل ماركة أبولو ، لمعالجة التربة في الأراضي المأخوذة والمؤرّة والمحصولية ، تستعمل من أجل تقوير التربة وتقليبها وتفتيتها وإضافة الأسمدة والكمبوست (خليط السماد العضوي العشبي) وتوزيع التربة بها

مع اختيار ضبط اتساع مجال العمل بالجهد الهيدروليكي، يمكن التحكم في ضبط التوسيع دون النزول من فوق الجرار لتنفيذ ذلك يدويا.

يضمن إمكانية النقل الآمن بتضييق ما بين الطريق وموضع النقل. يسمح بحراثة التربة دون الاحتياج للتوقف في الأراضي ذات الحجارة أو جذور النباتات المشتبكة، ويخلص من العوائق بكل راحة وسهولة بفضل الزنبركات(السحاب) الأوتوماتيكية. يمكنه العمل بكل يسر وراحة حتى مع ظروف التربة شديدة الصعوبة، بالضاغط الزنبركي المتحكم في ضبطه التموضع بالطريقة الهيدروليكية ونظام العمل بعجلات البكرات يضمن التسيير على السكك والنقل بشكل آمن. (بند اختياري).

Technical Dimensions / технические характеристики / الابعاد الفنية						
MODEL / Модель / النموذج	Underbeam Clearance ارتفاع السكك ارتفاع الراما	Interbody Clearance عمق السكك الغлубينا الراما	Working Width عرض العمل الراحة السكك	Working Depth عمق العمل الغلبينا	Weight الوزن Bec	Tractor Power قوة تراكتور Трактор (л.с.)
	cm	cm	cm	cm	Kg	Hp
TY-HAP314	72	75	30-35-40	32-36	575	60-80
TY-HAP414	72	75	30-35-40	32-36	780	75-95
TY-HAP514	72	75	30-35-40	32-36	942	90-110
TY-HAP614	72	75	30-35-40	32-36	1130	100-140